

## Messerli Software Berechtigungsschema Linux

Verzeichnis	Beschreibung	Berechtigungen					
		MySQL-User			Samba-User		
		<i>Read</i>	<i>Write</i>	<i>Execute</i>	<i>Read</i>	<i>Write</i>	<i>Execute</i>
/messerli/	Hauptverzeichnis der Messerli Freigabe	x	x	x	x	x	x
/messerli/mysql	MySQL-Server	x	x	x	x		
/messerli/daten	MySQL-Datenverzeichnis (Enthält auch Verzeichnisse für Bauad, CRM, Fakt, etc...)	x	x	x	x	x	x
/messerli/daten/mdbs	MySQL-Tabellen	x	x	x	x	x	x
/messerli/daten/dbs	Messerli Programm Daten	x	x	x	x	x	x
/messerli/daten/temp	MySQL Temp Verzeichnis	x	x	x	x	x	x
/messerli/programme	Messerli Programmverzeichnis (Bauad, CRM, Auftrag)				x	x	x

## Mögliches Umsetzungsschema

Gruppe "rmiusers" enthält die Benutzer, mit welchen der Samba Share verbunden wird (user01, user02).  
Mit dem Benutzer "mysql" wird der MySQL-Dienst gestartet.

```
chgrp -R rmiusers /messerli
```

```
chown -R mysql /messerli/mysql
```

```
chown -R mysql /messerli/daten
```

```
chmod -R 770 /messerli
```

```
chmod -R 740 /messerli/mysql
```

```
chmod -R 770 /messerli/daten
```

```
chmod -R 770 /messerli/programme
```